

PROFESSIONELL MOBIL KYLA | KYL- OCH FRYSVAROR | LÄKEMEDELS- OCH SPECIALTRANSPORTER

EUROENGEL – FLEXIBLA TRANSPORTLÖSNINGAR FÖR KYL- OCH FRYSVAROR



EUROENGEL



A WORLD OF COMFORT


Eberspächer



EUROENGEL

FRÅN VANLIG TRANSPORTBIL TILL KYLBIL PÅ 5 MIN

Varför bygga om hela fordonet till kylbil när du endast transporterar en begränsad mängd känsliga varor? Använd istället våra professionella, stryktåliga, fordonsanpassade kyl/frysboxar som finns i storlekar mellan 915 liter ner till 22 liter.

Samtliga skåp är rotationsgjutna i ett stycke polyetylen för maximal styrka och har mycket effektiv isolering av polyuretanskum. Insidans rundade hörn och kanter förenklar rengöring. Skåpen uppfyller samtliga hygienkrav enligt HACCP* samt livsmedelsindustrin normer (Gastronorm och Euronorm).

* Hazard Analysis and Critical Control Points

EUROENGEL

Enheterna uppfyller krav

TÜV SÜD enligt EN 55014-1:2006,

EN 61006-6-2:2005, EN 60335-2-24 /

A2: 2007 standarder



INNEHÅLL

Utrymmes Anpassade	sida 4
Universella	sida 5
Portabla	sida 6
Tekniska specifikationer	sida 7



UTRYMMESANPASSADE FÖR MAXIMALT KYLUTRYMME

Har du behov av maximalt kylutrymme, då är våra stora skåp rätt val. Välj mellan tre fordonsanpassade modeller, 750L, 785L eller 915L.

PASSAR EXEMPELVIS BRA TILL:

- Catering
- Livsmedelstransport, kyld

Tekniska data, se sida 7





UNIVERSELLA FÖR OLIKA TEMPERATURZONER

För dig som transporterar mindre volymer rekommenderar vi våra 330L och 140L skåp, dessa finns i både kyl- och frysutförande. Den som har behov av fler temperaturzoner kan kombinera två skåp i samma bil, t.ex. för glass- och smörgåslieferanser.

PASSAR EXEMPELVIS BRA TILL:

- Catering
- Livsmedelstransport, kyld och fryst
- Läkemedelstransporter

Tekniska data, se sida 7





PORTABLA FÖR SMÅ VOLYMER

För kylvarutransporter i personbilar är vår portabla serie perfekt. Uppfyller samma höga krav som de större skåpen och du kan även hantera dem själv. Speciellt framtagna för transport av t.ex. blodplasma, vacciner och läkemedel men fungerar även för dig inom matvaruhandeln.

PASSAR EXEMPELVIS BRA TILL:

- Läkemedelstransporter
- Specialtransporter, till exempel blodplasma
- Livsmedelstransport, kylid och fryst

Tekniska data, se sida 7





TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Samtliga boxar har elektronisk temperaturreglering och aktuell temperatur visas i display. Alla modeller är anpassade för driftspänning mellan 12–24V likström alternativt 100–240V växelström.

Modell/ Art. nummer	Volym L	Öppning	Lägsta temperatur	Uppvärmning möjlig (Ej för transport av varm mat)	Max strömförbrukning vid 12V likström (peak)*	Utvändiga mått cm Längd x Bredd x Höjd	Vikt kg
PORTABLA							
T0022/FDN 81.0000.00.0145	22	Topp	-24°C	Nej	9A	59 x 38 x 48	17
T0022/FDH 81.0000.00.0196	22	Topp	-24°C	Ja (+40°C > -24°C)	9A	59 x 38 x 48	17
T0032/FDN 81.0000.00.0146	32	Topp	-24°C	Nej	9A	67 x 39 x 48	19
T0032/FDH 81.0000.00.0197	32	Topp	-24°C	Ja (+40°C > -24°C)	9A	67 x 39 x 48	19
T0056/FDN 81.0000.00.0147	56	Topp	-24°C	Nej	9A	80 x 50 x 50	26
T0056/FDH 81.0000.00.0189	56	Topp	-24°C	Ja (+40°C > -24°C)	9A	80 x 50 x 50	26
T0082/FDN 81.0000.00.0148	82	Topp	-24°C	Nej	9A	94 x 56 x 55	29
T0082/FDH 81.0000.00.0199	82	Topp	-24°C	Ja (+40°C > -24°C)	9A	94 x 56 x 55	29
UNIVERSELLA							
F0140/NDN 81.0000.00.0153	140	Front	-10°C	Nej	9A	100 x 62 x 71	40
F0140/NDH 81.0000.00.0200	140	Front	+0°C	Ja (+30°C > +0°C)	9A	100 x 62 x 71	40
F0140/FDN 81.0000.00.0154	140	Front	-21°C	Nej	18A	100 x 62 x 71	40
T0140/NDN 81.0000.00.0149	140	Topp	-10°C	Nej	9A	62 x 71 x 100	40
T0140/NDH 81.0000.00.0201	140	Topp	-10°C	Ja (+40°C > -10°C)	9A	62 x 71 x 100	40
T0140/FDN 81.0000.00.0150	140	Topp	-24°C	Nej	18A	62 x 71 x 100	45
F0330/NDN 81.0000.00.0155	330	Front	+0°C	Nej	9A	102 x 100 x 91	90
F0330/NDH 81.0000.00.0202	330	Front	+0°C	Ja (+30°C > +0°C)	9A	102 x 100 x 91	90
F0330/FDN 81.0000.00.0156	330	Front	-21°C	Nej	18A	102 x 100 x 91	90
T0330/NDN 81.0000.00.0151	330	Topp	+0°C	Nej	9A	100 x 91 x 102	90
T0330/NDH 81.0000.00.0203	330	Topp	+0°C	Ja (+40°C > +0°C)	9A	100 x 91 x 102	90
T0330/FDN 81.0000.00.0152	330	Topp	-21°C	Nej	18A	100 x 91 x 102	95
UTRYMMESANPASSADE							
F0750/NDN 81.0000.00.0214	750	Front	+0°C	Nej	18A	150 x 120 x 98 a	145
F0785/NDN 81.0000.00.0213	785	Front	+0°C	Nej	18A	150 x 108 x 113 b	145
F0915/NDN 81.0000.00.0206	915	Front	+0°C	Nej	18A	150 x 120 x 113 c	160

a: Höjd utan bottenpall, med bottenpall = 103 cm, säljes som tillbehör, b: Höjd utan bottenpall, med bottenpall = 118 cm, säljes som tillbehör,

c: Höjd utan bottenpall, med bottenpall = 118 cm, medföljer vid leverans

*Genomsnittlig strömförbrukning är avsevärt mycket lägre än angiven maxförbrukning. Att vi inte anger något värde för detta beror på att många särskilda faktorer påverkar förbrukningen. Omgivningstemperatur, inställd önskad temperatur, hur stor mängd varor som ska hållas kyllda samt hur ofta dörren öppnas och hur länge den står öppen varje gång påverkar direkt strömförbrukningen. Beroende på dessa faktorer beräknas genomsnittlig förbrukning till ca en fjärdedel av maxvärdet.

EUROENGEL – FRÅN VANLIG TRANSPORTBIL TILL KYLBIL PÅ 5 MIN

Huvudkontor, lager och utbildningscentrum:

Eberspächer AB

Kardanvägen 34, 461 38 Trollhättan

Tel 0520-490 800, Fax 0520-490 890

Säljkontor och teknisk support:

Eberspächer AB

Cylindervägen 18, 131 52 Nacka Strand

Tel 08-683 11 00, Fax 08-724 90 40

Återförsäljare: