

Airtronic		S2 Commercial		M2 Commercial		M2 Recreational*	
		Diesel		Diesel		Bensin	
Version		D2L		D4L		B4L	
Spänning		V	12	24	12	24	12
Värmningseffektstyrning		Steglös					
Uppvärmningsprestanda		kW	0,9 till 2,2		0,9 till 4,0		1,3 till 3,8
Genomströmning uppvärmningsluft		kg/h	105 (Ø 75 mm)		185 (Ø 90 mm)		190 (Ø 90 mm)
Ledtal**			Ø 60 mm: 6 Ø 75 mm: 12		Ø 75 mm: 3 Ø 90 mm: 10		Ø 75 mm: 8 Ø 90 mm: 15
Strömförbrukning		W	34		40		55
Bränsleförbrukning		l/h	0,28		0,51		0,54
Värmarens drifttemperatur		°C	-40 till +70		-40 till +70		-40 till +50
Vikt		kg	2,7		4,5		
Huvudmått L x B x H		mm	310 x 115 x 122		371 x 140 x 150		
Gränssnitt		CAN, LIN (endast 12 V), S+					
Livslängd		h	5 000				
Artikelnummer			25.2721.05.0000	25.2726.05.0000	25.2720.05.0000	25.2729.05.0000	20.1987.05.0000
							25.2746.05.0000

* Användning i husvagnar/-bilar, båtar och ambulanser, till exempel. För långa, komplexa dragningar av varmluftskanaler, t.ex. när många meter varmluftsslang måste dras.

** Varje varmluftsdel (luftslang, krökta sektioner, utblås osv.) har ett ledtal. Summan av dessa ledtal får inte vara större än det maximala ledtalet för värmaren. Ju högre ledtal för värmaren, desto fler varmluftsdelar är möjliga att använda.